

# NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ

## SKLENĚNÝCH DVEŘÍ A PŘÍČEK

**Zhotovitel: Jakeš Glass s.r.o., IČO: 21482578, DIČ: CZ21482578**

U Průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v OR u MS v Praze, sp. zn. C 402615

### 1. Použité bezpečnostní sklo

Skleněné dveře a příčky mohou být podle konkrétního provedení vyrobeny z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla ESG nebo z vrstveného bezpečnostního skla VSG.

ESG je tepelně tvrzené sklo se zvýšenou mechanickou a tepelnou odolností. Při rozbití se rozpadá na velké množství menších částic. VSG je tvořeno dvěma nebo více tabulemi skla spojenými bezpečnostní fólií; při rozbití zůstávají střepy zpravidla přichyceny k mezivrstvě.

Použitý typ, tloušťka a skladba skla jsou vždy určeny konkrétní zakázkou a konstrukčním řešením.

### 2. Běžné používání dveří a příček

- Dveře otevírejte a zavírejte plynule a pouze pomocí určeného madla, kliky nebo úchytky.
- Dveřmi nebouchajte, násilně je nedotahujte a nevystavujte je prudkým nárazům.
- Na dveřní křídlo, madla ani kování nezavěšujte předměty a nepoužívejte je jako oporu.
- Nebraňte pohybu dveří předmětem vloženým do jejich dráhy. U posuvných systémů udržujte vodicí kolejnice a pojezdové dráhy volné a čisté.
- Pevné skleněné příčky nejsou určeny k opírání těžkých předmětů, lezení, zavěšování břemen ani k jinému nadměrnému zatěžování.
- Jakýkoli neobvyklý chod dveří, povolené kování, změnu polohy skla nebo kontakt skla s okolní konstrukcí řešte bez odkladu odborným servisem.

### 3. Údržba a čištění skla

- Používejte měkký hadřík, mikrovlákno, houbu nebo gumovou stěrku a běžné prostředky určené na sklo.
- Nepoužívejte drátěnky, abrazivní houbičky, brusné pasty, kovové škrabky ani jiné předměty, které mohou sklo poškrábat.
- Nepoužívejte agresivní chemické prostředky, rozpouštědla typu aceton nebo ředidla ani prostředky, které mohou poškodit povrch skla, těsnění, silikon nebo povrchovou úpravu kování.
- Při čištění zabraňte zatékání čisticích prostředků do kování, zámků, pantů nebo pojezdových mechanismů.
- U pískovaných, leptaných, potištěných, lakovaných nebo jinak povrchově upravených skel se řiďte také pokyny platnými pro konkrétní povrchovou úpravu.

### 4. Kování, panty, pojezdy a těsnění

Kování je nutné udržovat čisté a pravidelně vizuálně kontrolovat. Uvolnění šroubů, změnu polohy křídla, drhnutí, nezvyklou vůli nebo hlučnost nepodceňujte.

- Neprovádějte svépomocí demontáž skla, seřizování pantů, pojezdů, samozavíračů ani jiné zásahy do nosného kování.
- Do kování nepoužívejte maziva nebo chemické přípravky, pokud nejsou určeny výrobcem daného systému.
- Těsnění a silikonové spoje neodřezávejte, neodtrhávejte a nenahrazujte neodborným způsobem.
- Doporučujeme nejméně jednou ročně vizuální kontrolu kování, spojů, těsnění a uchycení skel; u intenzivně používaných dveří častěji.

### 5. Tepelné a mechanické namáhání

- Nevystavujte sklo náhlým a výrazným změnám teplot ani intenzivnímu lokálnímu zahřívání.
- Do bezprostřední blízkosti skla neumísťujte přímotopy, infrazářiče, tepelné zářiče, otevřený oheň ani jiné silné lokální zdroje tepla, pokud pro takové použití nebylo sklo výslovně navrženo.
- Zabraňte nárazu tvrdých předmětů zejména do hran a rohů skla. Hrany skla jsou na bodové mechanické poškození zvláště citlivé.

- Do již vyrobeného a tepelně tvrzeného skla ESG se nesmí dodatečně vrtat, řezat ani jinak mechanicky upravovat.

## 6. Bezpečnost a poškození

- Při zjištění praskliny, odštípnutí hrany, výrazného poškrábání, uvolnění skla nebo poškození kování výrobek dále nepoužívejte a kontaktujte Zhotovitele nebo odborný servis.
- Poškozeným sklem nemanipulujte svépomocí. U VSG může po rozbití sklo zůstat držet na fólii, tato skutečnost však neznamená, že je možné výrobek dále bezpečně používat.
- V případě rozbití zabezpečte okolí proti vstupu osob a zabraňte kontaktu s hranami nebo střepy.
- Jakékoli dodatečné zásahy do skla, kování, kotevních míst, okolních konstrukcí nebo způsobu uchycení musí být předem konzultovány s odbornou osobou.

## 7. Specifické vlastnosti skleněných výrobků

U bezpečnostních skel se mohou vyskytovat optické projevy související s výrobním procesem, zejména mírné optické zkreslení, zvlnění nebo odlesky. U vrstveného skla mohou být za určitých světelných podmínek patrné optické projevy mezivrstvy. Tyto jevy samy o sobě nepředstavují vadu, pokud jsou v mezích příslušných technických a výrobních tolerancí.

U bezrámových dveří a příček jsou konstrukčně nutné spáry mezi sklem a navazujícími prvky. Jejich přítomnost je běžnou vlastností tohoto typu výrobku.

## 8. Záruka a servis

Záruka a odpovědnost za vady se řídí smlouvou, objednávkou a všeobecnými obchodními podmínkami Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za poškození způsobené nesprávným užíváním, mechanickým poškozením, neodborným zásahem nebo nedodržením tohoto návodu.

V případě závady, poškození nebo potřeby seřízení kontaktujte Jakeš Glass s.r.o. a neprovádějte opravu svépomocí.

**DŮLEŽITÉ:** Návod uchovejte po celou dobu užívání výrobku a předejte jej případnému dalšímu uživateli nebo vlastníkovi.